



EFECTO MAGNÉTICO

¡PON IMANES EN LA PARED! NOTAS, RECADOS, FOTOS...

Efecto Magnético, pintura en base acuosa, transforma la pared en una superficie magnética donde se pueden colocar imanes, fotos, recados...

Podrás convertir las paredes de tu oficina, escuela, casa etc. en superficies magnéticas sin necesidad de comprar pizarras u otros elementos organizativos.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- COLOCA IMANES SIN LÍMITES EN LA PARED
- PRODUCTO AL AGUA
- SIN OLOR
- FÁCIL DE APLICAR
- EFECTO PIZARRA MAGNÉTICA (2 EFECTOS EN 1)

EFECTO MAGNÉTICO

PINTURA PLÁSTICA ACUOSA

A0110

CARACTERÍSTICAS

- Coloca imanes sin límites en la pared
- Sin olor
- Producto al agua
- Fácil de aplicar
- Efecto Pizarra Magnética

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies Nuevas:

Cepillar o lijar eliminando el polvo. Recomendamos aplicar una mano de Fondo Fijador al Agua.

Superficies Pintadas:

En caso de que el revestimiento se encuentre en buen estado, cepillar o lijar y eliminar el polvo. En caso contrario, eliminar la pintura y proceder como si fuera superficie nueva.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos o tres manos del producto. Cuantas más manos, mayor es el efecto magnético. Para uso exclusivo de adultos.

Preparación:

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. El producto presenta una elevada viscosidad. Producto listo al uso.

Aplicación:

Aplicar con rodillo de pelo corto. El efecto aumenta dependiendo de las manos a aplicar. Para conseguir un mejor acabado recomendamos afinar ligeramente con lija la superficie antes de aplicar la pintura plástica de acabado.

Permite acabar con una pintura plástica de color. Para obtener una pizarra magnética, acabar con una mano de Efecto Pizarra de Valentine (A0120).

Tiempo de secado:

Superficial: 4 horas.

Repintado: 24 horas.

(A 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

5 m²/L (dependiendo del soporte y condiciones de aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Gris.

Acabado: Mate, ligeramente texturado.

Formatos: 250 ml.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

