



## VALREX METALIZADO

NUEVA FÓRMULA - DIRECTO AL METAL  
EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

**Esmalte de acabado metalizado formulado para la protección y decoración de todo tipo de superficies de madera y metal tanto en interiores como en exteriores.**

Valrex Metalizado, se puede aplicar directamente sobre superficies de hierro y acero, no es necesaria aplicar una mano previa de imprimación.

Gracias a su excelente protección anticorrosiva es una solución inmejorable para pintar superficies de metal en exteriores proporcionando una alta resistencia a la intemperie.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
- MÁXIMA CUBRICIÓN
- BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- GAMA COMPLETA: COLOR METALIZADO PLATA Y COLORES DE BASE AL SISTEMA MULTICOLOR 3G



multicolor 3G

 Valentine

CIN

# VALREX METALIZADO

## ESMALTE SINTÉTICO

D0219 Metalizado

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente protección anticorrosiva
- Máxima cubrición
- Buena resistencia a la intemperie
- Directo al metal, no necesita imprimación
- Gran rapidez de secado
- Acabado impecable

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

**En superficies de hierro y acero** desoxidar mediante cepillado o lijado y aplicar directamente. Para obtener un mejor acabado y mayor resistencia aplicar previamente Valfos Símil Minio.

**Galvanizados, aluminio y otros metales**, lijar para matizar, desengrasar y dar una mano de Valtodo de Valentine.

**En madera**, unificar su absorción con una mano de Selladora Sintética o Valtodo. Lijar y eliminar el polvo.

**En superficies de yeso y masillas**, sellar la porosidad con Fondo Fijador o Valtodo de Valentine.

#### Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y repintar. Si la pintura vieja está en mal estado, se debe eliminar por completo, masillar irregularidades y desperfectos y proceder cómo para superficies nuevas.

### APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un mejor acabado.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso, no diluir.

#### Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Dejando un espesor de 30-35 micras secas por mano.

Para aplicar a pistola, diluir con un 15-20% de disolvente.

Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos de Valentine.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** De 2 a 3 horas.

**Repintado:** 24 horas.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

12-14 m<sup>2</sup>/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Metalizado Plata.

**Colores de base:** AL.

**Acabado:** Metalizado.

**Formatos:** 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 **Valentine**

**CIN**