



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Imprimación Secado Rápido es una imprimación antioxidante para la preparación de las superficies de hierro para acabados sintéticos o celulósicos. Además, mejora la adherencia y el aspecto final del acabado.

Imprimación Secado Rápido posee un gran poder de cubrición, un secado rápido y es de fácil aplicación.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
- MEJORA LA ADHERENCIA Y EL ASPECTO FINAL DEL ACABADO
- RAPIDEZ DE SECADO
- METALES FERROSOS
- FÁCIL APLICACIÓN
- PARA ACABADOS SINTÉTICOS



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

18065

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

CARACTERÍSTICAS

- Interior-exterior
- Imprimitación antioxidante
- Mejora la adherencia y el aspecto final del acabado
- Rapidez de secado
- Metales ferrosos
- Fácil aplicación
- Para acabados sintéticos

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, óxidos, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Aplicar una mano de imprimación secado rápido sobre la superficie previamente limpia.

Repintado:

En caso de que la pintura del soporte se encuentre en buen estado, cepillar o lijar y eliminar el polvo. En caso contrario, eliminar la pintura y proceder como si fuera superficie nueva.

APLICACIÓN

Aplicar una capa de Imprimación Secado Rápido

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No se recomienda diluir.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Para aplicar a pistola se recomienda diluir un 10% de disolvente para sintéticos.

Tiempo de secado:

Secado: 15 min.

Repintado: 2 horas (a 20 °C y 60% humedad relativa).

Rendimiento:

11 – 12 m²/L (dependiendo del soporte y condiciones de aplicación).

COV's:

Alto: 25 – 50 %.

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Óxido Rojo (8000) y Gris (7000)

Acabado: Mate.

Formatos: 0,750 L y 4 L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Pol. Ind. Can Milans – C/ Riera Seca, 1 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

