

RENOVACIÓN

Art.8212

MARCADOR DE JUNTAS



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Rotulador con laca satinada al agua para blanquear las juntas pintadas con Esmalte Azulejos Tollens o sin pintar.	Al pintar los azulejos, las juntas quedan también pintadas. El MARCADOR DE JUNTAS TOLLENS permite crear de nuevo el efecto junta. Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

PROPIEDADES
- No desaparece al frotar. - Resistente al agua a la luz. - Muy cubriente. - Para blanquear juntas antiguas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Resinas acrílicas. Pigmentos: Dióxido de titanio.
RENDIMIENTO TEÓRICO	Según el tipo de junta a pintar, hasta 35 metros lineales.
SECADO	1 hora
COV	No sujeto a la directiva de COV.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas y polvo.

MODO DE EMPLEO	
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	Una o dos. En función de la porosidad del soporte.
IMPRIMACIÓN	No requiere imprimación.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Agitar el marcador. Retirar el tapón y bombear la punta sobre un cartón hasta que fluya (unos 45 segundos aproximadamente). Pasar el marcador sobre las juntas presionando ligeramente. Si la laca deja de fluir uniformemente, presionar de nuevo.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Esmaltado de azulejos uso doméstico.
Esmaltado de azulejos especial zonas de agua directa.
Renovación de azulejos uso profesional.
Esmaltado de superficies cerámicas.

PRESENTACIÓN

COLORES	Blanco 100
ASPECTO	Satinado.
ENVASES	Unidad.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.