



VALÓN PRO 600

PINTURA MATE DE MÁXIMA OPACIDAD. INTERIOR-EXTERIOR

Pintura mate de máxima opacidad.

Interior-Exterior. Formulada para obtener un buen comportamiento frente a los recortes y retoques.

Producto disponible en la carta de 24 colores esenciales.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- MÁXIMA OPACIDAD
- INTERIOR – EXTERIOR
- BUENA APLICABILIDAD
- BUENA LAVABILIDAD
- BUEN COMPORTAMIENTO FRENTE A RECORTES Y RETOQUES
- PELÍCULA RESISTENTE A LA APARICIÓN DE HONGOS Y ALGAS.



VALÓN PRO 600

19790

PINTURA MATE DE MÁXIMA OPACIDAD

CARACTERÍSTICAS

- MÁXIMA OPACIDAD
- INTERIOR – EXTERIOR
- BUENA APLICABILIDAD
- BUENA LAVABILIDAD
- BUEN COMPORTAMIENTO FRENTE A RECORTES Y RETOQUES
- PELÍCULA RESISTENTE A LA APARICIÓN DE HONGOS Y ALGAS.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Sobre soportes débiles, pulverulentos o alcalinos, después de cepillar, aplicar una capa de Profix (20-690). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Profix HP (20-670)

Repintado:

Cepillar para eliminar la pintura vieja mal adherida y rehacer las zonas dañadas con Masilla Plástica Blanca (A5-191).

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos capas de Valón PRO 600

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:

Para aplicar a brocha o rodillo anti-gota diluir hasta un 5% de agua.

Para aplicación a pistola si es necesario diluir hasta con un 5% de agua.

Tiempo de secado:

Superficial: 30 minutos.

Repintado: 3-4 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10-13 m²/L por mano.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco (0501)

Acabado: mate.

Formatos: 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

