

PLASTE ALISADOS

EN POLVO

PLASTE DE INTERIORES PARA LA PREPARACION DE SOPORTES ANTES DE PINTAR O EMPAPELAR.

Para la eliminación de pequeñas imperfecciones. a fin de prepararlas para su empapelado o pintado.

- **Interior**

CARACTERISTICAS

- Polvo blanco fino
- Densidad aparente: aprox. 0.75 g/cc
- Tiempo de utilización a 20°C: aprox. 3 horas
- Tiempo de secado : variable en función del espesor
- Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada 1 K gr. de polvo
- Facilidad de lijado

PREPARACION DE LA PASTA

Preparar la masa en la proporción de 2.5 partes de polvo por 1 de agua.
Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato.
Esta pasta puede ser utilizada aproximadamente durante 3 horas a 20°C.
Aplicar con llana lisa o espátula.

MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.

Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una imprimación.

APLICACION: Llanas o espátulas

LIMPIEZA: Limpiar los utensilios con agua

PRECAUCIONES: No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C

ALMACENAJE: Almacenar bien cerrado al abrigo de la humedad

SEGURIDAD: Exento de etiquetado de seguridad

Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.

Abril, 2011